



# cliQlock

NOUVEAU

**Le traitement d'eau qui se  
raccorde sans outils**

*100 mm qui vous facilitent la vie*

grünbeck

# Grünbeck présente : le système modulaire cliQlock



Module de base cliQlock avec système de fermeture et clapet anti-retour intégrés



Raccord cliQlock Gamme pureliQ X

## Une nouvelle ligne de montage

Le système modulaire cliQlock, qui s'étend sur 100 mm, est conçu pour une installation simplifiée et un montage plus compact que par le passé. Le montage du filtre ou de l'adoucisseur pouvant se faire sans outils permet aux entreprises spécialisées d'économiser un temps de travail précieux et donne pour la première fois au propriétaire la possibilité d'adapter son équipement de traitement d'eau rapidement, à faible coût, par un installateur spécialisé de son choix.

## 100 mm de liberté

La place disponible dans les locaux techniques ou les caves est souvent très limitée. C'est pourquoi Grünbeck a développé le module cliQlock permettant de raccorder un filtre et un adoucisseur sur une longueur de seulement 100 mm.

## Point de départ d'une qualité d'eau premium

La pièce maîtresse du nouveau système modulaire est le module de base innovant cliQlock, fabriqué en plastique haute résistance. Il a été soumis à de nombreux tests d'étanchéité et de résistance à la fatigue et n'a rien à envier à son prédécesseur en laiton. Les trois tailles  $\frac{3}{4}$ ", 1" ou 1 $\frac{1}{4}$ " comprennent chacune un clapet anti-retour intégré. Les nouvelles variantes pureliQ X peuvent désormais être combinées avec toutes les installations softliQ:SE. Les réductions sur les conduites d'eau appartiennent donc au passé.

## De l'eau pour tous les besoins

Si, lors de la construction d'une nouvelle maison, les propriétaires optent d'abord uniquement pour un filtre pureliQ de la série X, ils peuvent à tout moment, grâce au système cliQlock, faire installer un adoucisseur d'eau softliQ:SE et ce, sans grands frais. Dans les bâtiments existants, si une installation de 100 mm est déjà en place, par exemple un filtre à eau, quelle que soit la marque, le système cliQlock peut être utilisé ici très facilement pour un système 2 en 1 : filtre et adoucisseur.



## Sûre et étanche en un seul clic

L'utilisation de brides cliQlock est une nouveauté et une exclusivité Grünbeck dans le domaine du traitement de l'eau. Grâce à la conception par liaison de forme, les raccords vissés traditionnels sont remplacés par un système à clipser appelé cliQlock. Les avantages pour les installateurs sont évidents : une adhérence optimale grâce à l'encerclement du composant à presque 360 degrés et une installation qui ne prend plus que quelques secondes. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'économiser des ressources et de limiter les travaux compliqués et coûteux sur les conduites : un clic et c'est réglé.

## Une solution pour tous les cas de figure

- Locaux techniques avec peu d'espace
- Souhait des propriétaires d'un filtre pureliQ de la série X d'installer un adoucisseur
- Souhait des propriétaires d'un filtre existant d'installer un adoucisseur, sans gros travaux de plomberie.
- Grande flexibilité pour l'installation d'un filtre et d'un adoucisseur



Produits pour le système modulaire cliQlock :

- Installation d'adoucissement softliQ:SE
- Gamme de filtres d'eau pureliQ X



# Module cliQlock



						
<b>Module de base cliQlock 100 mm</b>	<b>DN 20</b>	<b>DN 25</b>	<b>DN 32</b>			
Diamètre de raccordement	¾"	1"	1¼"			
<b>Réf.</b>	<b>101000070000</b>	<b>101000080000</b>	<b>101000090000</b>			
						
<b>Fermeture du système modulaire cliQlock</b>						
<b>Réf.</b>	<b>101000100000</b>					
						
<b>Adoucisseur</b>	<b>softliQ:SE18</b>	<b>softliQ:SE21</b>	<b>softliQ:SE24</b>			
Recommandation d'utilisation	1 - 4 personnes	1 - 9 personnes	1 - 12 personnes			
<b>Réf.</b>	<b>189000020000</b>	<b>189000030000</b>	<b>189000040000</b>			
						
<b>Filtres à eau</b>	<b>pureliQ:KX</b>	<b>pureliQ:KDX</b>	<b>pureliQ:RX</b>	<b>pureliQ:RDX</b>	<b>pureliQ:AX</b>	<b>pureliQ:ADX</b>
	Filtre fin	Filtre fin avec réducteur de pression	Filtre à rétrolavage	Filtre à rétrolavage avec réducteur de pression	Filtre automatique	Filtre automatique avec réducteur de pression
<b>Réf.</b>	<b>101000010000</b>	<b>101000020000</b>	<b>101000030000</b>	<b>101000040000</b>	<b>101000050000</b>	<b>101000060000</b>



Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH  
 Josef-Grünbeck-Str. 1  
 89420 Höchstädt a. d. Donau  
 GERMANY  
 Téléphone +49 9074 41-0  
 info@gruenbeck.fr  
 www.gruenbeck.fr

